



- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- до 12 Мбит/с
- Встроенный PG диагностический разъем
- Активируемый оконечный резистор
- 90° вывод кабеля
- Экранируемый
- Пластмассовый корпус
- IDC быстрое подключение
- 9-контакт.
- Диаметр кабеля 6.0...8.0 мм
- UL сертификат
- Для применения в зоне 2

Тип	6ES7972-0BB52-0XA0 PROFIBUS-STECKER IP20FC-PG
Идент. №	6780101
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборный соединитель, SUB-D, угловой
Количество поля	9
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Ручка	пластмасса, серый
Внешний диаметр кабеля	мин. 6... 8мм
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	1
Класс защиты	IP20
<b>Экран</b>	нет
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 24 В
Допустимая нагрузка	2 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды в состоянии покоя	-25 ... 60°C
<b>Сертификаты</b>	UL, CE

**Конфигурация клеммника**
