

Тип BLCDN-4M12S-8DI-P  
Идент. № 6811004

Номинальное напряжение системы 24 В =  
Питание системы при помощи кабеля DeviceNet  
Допустимый диапазон V + 11...30 В =  
Номинальное напряжение В + 70 мА  
Максимум текущий В + 4 А








Скорость передачи данных полевой шины 125 / 250 / 500 кбит/с  
Настройка скорости передачи автоматическое детектирование  
Адресный диапазон полевой шины 0...63  
64...80 (Программируемый MACID)  
81...99 (Спец. производит.)  
Адресация полевой шины 2 dez. Drehkodierschalter  
Технология подключения полевых устройств 2 x M12  
5-polig  
Подключение шины extern  
Сервисный интерфейс RS232 interface  
Vendor ID 48  
Тип продукта 12  
Код продукта 11004

**Цифровые входы**  
типа входа PNP  
Тип диагностики входа диагностика группы  
Питание датчика (V<sub>SENS</sub>) 24 В =  
Минимальный уровень напряжения сигнала < 4.5 В =  
Максимальный уровень напряжения сигнала 7...30 В =  
Мин. уровень тока сигнала < 1.5 мА  
Макс. уровень тока сигнала 2.1...3.7 мА  
Задержка на входе 0.25 мс

- Компактные модули ввода/вывода в IP69K
- DeviceNet™ Slave
- 125/250/500 kBit/s
- Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss
- 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse
- IP69K
- M12 I/O Steckplätze
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 8 digitale PNP Eingänge, 24 VDC

Размеры	93 x 71 x 32.5 мм
Рабочая температура	-40...+70 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Относительная влажность воздуха	15 to 95% (nicht kondensierend)
Испытание на виброустойчивость	в соответствии с IEC 61131-2-2
Увеличенная вибростойкость	Bei Festmontage auf Trägerplatte oder Maschinenkörper.
- до 20 g (от 10 до 150 Гц)	
Испытание на ударостойкость	в соответствии с IEC 61131-2-2
электро-магнитная совместимость	в соответствии с IEC 61131-2-2
Класс защиты	IP67 IP69K
материал корпуса	Nylon glasfaserverstärkt, Stecker nickelbeschichtet
Цвет конструкции	черный
Window material	Lexan
Материал винтов	никелированная латунь
Материал этикетки	Polyester with Polycarbonate overlay
Ground tab material	nickelbeschichtetes Messing
Ширина	320 ± 20 g
Лицензии и сертификаты	CE, cULus

Схема подключения

	<p><b>DeviceNet™</b> Кабель для промышленных сетей (пример): RSC RKC 572-2M идент. № U0323 или RSC-RKC572-2M идент. № 6603629</p>	<p>Конфигурация контактов:</p>  
	<p><b>Цифровые входы</b> Удлинительный кабель (пример): RK 4.4T-2-RS 4.4T идент. № U2445 или RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL идент. № 6625208</p>	<p>Конфигурация контактов:</p>   

## Status: Station LED

LED	Color	Status	Description
Ввод-вывод		ВЫКЛ	Питание откл.
	КРАСНЫЙ	ВКЛ	Недостаточный источник питания
	КРАСНЫЙ	МИГАЮЩИЙ (4 Гц)	Измененная конфигурация станции
	КРАСНЫЙ	Мигающий (4 Гц)	Нет связи по модульной шине
	ЗЕЛЕНЫЙ	ВКЛ	Станция в норме
	ЗЕЛЕНЫЙ	МИГАЮЩИЙ	Активен принудительный режим
MNS		OFF	No connection
	GREEN	ON	Fieldbus communication active
	GREEN	FLASHING (1Hz)	Fieldbus communication disabled, device status OK
	RED	ON	Double MAC-ID
	RED	FLASHING	Fieldbus communication timeout
IO	GREEN	ON	I/O slots OK
	GREEN	FLASHING (1Hz)	At least one I/O slot in idle state
	RED	ON	At least one faulty I/O slot
	RED	FLASHING	At least one I/O slot in faulty state

## Status: I/O LED

LED	Color	Status	Description
D *		ВЫКЛ	Диагностика отключена
	Красн.	ВКЛ	Станция / ошибка модуля связи шины
	Красн.	Мигающий (0.5 Гц)	Суммарная диагностика
DI channels 0...7		OFF	Status channel x = 0 (OFF)
	GREEN	ON	Status channel x = 1 (ON)

\* D светодиод также отображает диагностику шлюза

## I/O und Diagnosedaten Mapping

INPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	0	DI 1 <sub>7</sub>	DI 1 <sub>6</sub>	DI 1 <sub>5</sub>	DI 1 <sub>4</sub>	DI 1 <sub>3</sub>	DI 1 <sub>2</sub>	DI 1 <sub>1</sub>	DI 1 <sub>0</sub>
	1	-	-	-	-	-	-	-	-