


Комплектующие для монтажа BTS-DSU35-Z01

TURCKIndustrial
Automation

монтажный набор для больших вращательных приводов:
Ø шайбы и захватного кольца :
max. 65 мм
конфигурация пробивок на поверхности фланца:
30 x 80 мм (30 x 130 мм)
соединительный штифт (штифт натяжения):
высота 20 / Ø max. 30 мм
Включены в объем поставки:
1 плата-прокладка, 10 мм
1 кольцо-прокладка 10 мм
для монтажа платы:
2 цилиндрических винта M5 x 22 [DIN 912-A2]
2 пружинных замка A5 [DIN 137-A2];
для монтажа шайбы с разделительным кольцом:
1 винт с плоской головкой M6 x 36 [DIN 7991-A2]

Тип	BTS-DSU35-Z01
Идент. №	6900229
Конструкция	аксессуары для двойных датчиков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Пластмасса, ПОМ

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

