


M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый


Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики

BS5131-0



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- Под пайку
- 3-контакт.
- метр. Резьба M11 x 0.75
- Диаметр кабеля 3.5...5.0 мм

Конфигурация клеммника



Тип	BS5131-0
Идент. №	6901010
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, M8x1, прямой
Количество поля	3
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), черн.
Ручка	пластмасса, PBT, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, GD-Zn
Резьбовое уплотнение	M11x0.75
Внешний диаметр кабеля	мин. 3.5... 5мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.25мм ²
Тип соединения	паяное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C