



**M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый**  
**Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики**  
**BS5141-0**



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- Под пайку
- 4-контакт.
- метр. Резьба M11 x 0.75
- Диаметр кабеля 3.5...5.0 мм

**Конфигурация клеммника**



Тип	BS5141-0
Идент. №	6901011

<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборный соединитель, M8x1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), черн.
Ручка	пластмасса, PBT, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, GD-Zn
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M11x0.75
Внешний диаметр кабеля	мин. 3.5... 5мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.25мм <sup>2</sup>
Тип соединения	паяное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [Umax]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 мОм

<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды в состоянии покоя	-40 ... 85°C