


M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый
Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики
BS5133-0


TURCK

Industrial
Automation



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- Винтовые клеммы
- 3-контакт.
- метр. Резьба M11 x 0.75
- Диаметр кабеля 3.5...5.0 мм

Конфигурация клеммника



Тип	BS5133-0
Идент. №	6901012

Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, M8x1, прямой
Количество поля	3
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), черн.
Ручка	пластмасса, PBT, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, GD-Zn
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M11x0.75
Внешний диаметр кабеля	мин. 3.5... 5мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способ-	0.14...0.5мм ²
ность	
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 мОм

Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C