



**M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый**  
**Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики**  
**BS5143-0**



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- Винтовые клеммы
- 4-контакт.
- метр. Резьба M11 x 0.75
- Диаметр кабеля 3.5...5.0 мм

**Конфигурация клеммника**



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Тип   | BS5143-0                            |
| Идент. №  | 6901013                             |
| <b>Разъем А-стороннее</b>                           | Разборный соединитель, M8x1, прямой |
| Количество поля                                     | 4                                   |
| Контакты  | латунь, CuZn, золоченный            |
| Подложка контактов                                  | пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), черн. |
| Ручка   | пластмасса, PBT, черн.              |
| Соединительная гайка/винт                           | латунь, GD-Zn                       |
| Резьбовое уплотнение                                | пластмасса, FPM/FKM                 |
| Резьбовое уплотнение                                | M11x0.75                            |
| Внешний диаметр кабеля                              | мин. 3.5... 5мм                     |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.14...0.5мм <sup>2</sup>           |
| Тип соединения                                      | клеммник под винт/под зажим         |
| Механический срок службы                            | > 100 Срок службы контактов         |
| Степень загрязненности                              | 3                                   |
| Класс защиты  | IP67, (привинчены друг к другу)     |
| <b>Электрические характеристики +20 °C</b>          |                                     |
| Напряжение [Umax]                                   | макс. 30 В                          |
| Допустимая нагрузка                                 | 4 А                                 |
| сопротивление изоляции                              | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                 |
| Прямое сопротивление                                | ≤ 3 мОм                             |
| <b>Механические и химические свойства</b>           |                                     |
| температура окружающей среды                        |                                     |
| в состоянии покоя                                   | -40 ... 85°C                        |