


**Круглый соединитель 7/8"**  
**разборный разъем "мама", угловой**  
**B4241-0/9**


**TURCK**

Industrial  
Automation



- Металлическая соединительная гайка
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- 4-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

**Конфигурация клеммника**



Тип	B4241-0/9
Идент. №	6901021
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборная розетка, 7/8", угловой
Количество поля	4
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), черн.
Ручка	пластмасса, PBT(UL 94 V0), черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, GD-Zn, никелированный
Резьбовое уплотнение	PG 9
Внешний диаметр кабеля	мин. 6... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1.5мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [Umax]	макс. 600 В
Допустимая нагрузка	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-25 ... 85°C
<b>Сертификаты</b>	UL