


# Круглый разъем M12 x 1


## Вилка, угловая, под индивид. требования

### BS8241-0/9



- А-код
- Металлическая соединительная гайка
- Винтовые клеммы
- А-код
- 4-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

#### Конфигурация клеммника



Тип	BS8241-0/9
Идент. №	6901103
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборный соединитель, M12 x 1, угловой
Количество поля	4
Контакты	латунь, CuZn, Покрытие: optalloy
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, GD-Zn, никелированный
Резьбовое уплотнение	PG 9
Внешний диаметр кабеля	мин. 6... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

#### Электрические характеристики +20 °C

Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 8 мОм

#### Механические и химические свойства

температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C