


Круглый разъем M12 x 1
Вилка, угловая, под индивид. требования
BS8241-0


TURCK

Industrial
Automation



- Металлическая соединительная гайка
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- А-код
- 4-контакт.
- PG7 резьба
- Пучок кабеля 4.0...6.0 мм

Конфигурация клеммника



Тип	BS8241-0
Идент. №	69011
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, M12 x 1, угловой
Количество поля	4
Контакты	латунь, CuZn, Покрытие: optalloy
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, GD-Zn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	PG7
Внешний диаметр кабеля	мин. 4... 6мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 8 МОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C
Сертификаты	UL