



M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый
Розетка, прямая, под индивидуальные требования
H5131-0



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- Соединение через прокол изоляции
- 3-контакт.
- метр. Резьба M9.5 x 1

Конфигурация клеммника



Тип	H5131-0
Идент. №	6902700
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, M8x1, прямой
Количество поля	3
Контакты	Бронза, CuSn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	Цинк-Алюминий, ZnAl, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M9.5x1
Внешний диаметр кабеля	мин. 4... 5мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.34мм ²
Тип соединения	технология соединения контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-25 ... 70°C