


M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый


Розетка, прямая, под индивидуальные требования

H5141-0



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- Соединение через прокол изоляции
- 4-контакт.
- метр. Резьба M9.5 x 1

Конфигурация клеммника



| | |
|---|-------------------------------------|
| Тип | H5141-0 |
| Идент. № | 6902720 |
| Разъем А-стороннее | Разборная розетка, M8x1, прямой |
| Количество поля | 4 |
| Контакты | Бронза, CuSn, золоченный |
| Подложка контактов | пластмасса, PA, черн. |
| Ручка | пластмасса, PA, черн. |
| Соединительная гайка/винт | Цинк-Алюминий, ZnAl, никелированный |
| Уплотнитель | пластмасса, FPM/FKM |
| Резбовое уплотнение | M9.5x1 |
| Внешний диаметр кабеля | мин. 4... 5мм |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.14...0.34мм ² |
| Тип соединения | технология соединения контактов |
| Степень загрязненности | 3 |
| Класс защиты | IP67, (привинчены друг к другу) |
| Электрические характеристики +20 °C | |
| Напряжение [Umax] | макс. 30 В |
| Допустимая нагрузка | 4 А |
| сопротивление изоляции | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Прямое сопротивление | ≤ 5 мОм |
| Механические и химические свойства | |
| температура окружающей среды | |
| в состоянии покоя | -25 ... 70°C |