



**M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый**  
**Вилка, угловая, под индивид. требования**  
**HS5231-0**



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- Соединение через прокол изоляции
- 3-контакт.
- метр. Резьба M9.5 x 1

**Конфигурация клеммника**



Тип	HS5231-0
Идент. №	6902810
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборный соединитель, M8x1, угловой
Количество поля	3
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	Цинк-Алюминий, ZnAl, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M9.5x1
Внешний диаметр кабеля	мин. 4... 5мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.34мм <sup>2</sup>
Тип соединения	технология соединения контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [Umax]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-25 ... 70°C