


Круглый разъем M12 x 1


Розетка, прямая, под индивидуальные требования

B8151-0



- А-код
- Пластиковая соединительная гайка
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- 5-контакт.
- PG7 резьба
- Пучок кабеля 4.0...6.0 мм

Конфигурация клеммника



Тип	B8151-0
Идент. №	6904601
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, M12 x 1, прямой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	PG7
Внешний диаметр кабеля	мин. 4... 6мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 125 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 8 мОм

Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C

Сертификаты	UL
-------------	----