


## Соединитель 7/8"


Розетка, прямая, под индивидуальные требования

B4151-0/9




- Для применения в сетях DeviceNet™/ CANopen
- Металлическая соединительная гайка
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- 5-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

### Полевая шина



### Источник питания



Тип	B4151-0/9
Идент. №	6904717
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборная розетка, 7/8", прямой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), черн.
Ручка	пластмасса, PBT(UL 94 V0), черн.
Соединительная гайка/винт	цинк, GD-Zn, никелированный
Резьбовое уплотнение	PG 9
Внешний диаметр кабеля	мин. 6... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1.5мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

**Экран** нет

### Электрические характеристики +20 °C

Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 600 В
Допустимая нагрузка	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 мОм

### Механические и химические свойства

температура окружающей среды в состоянии покоя	-25 ... 85°C
--	--------------

**Сертификаты** UL