



M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый разборный разъем "мама", угловой B5241-0



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- Под пайку
- 4-контакт.
- метр. Резьба M11 x 0.75
- Диаметр кабеля 3.5...5.0 мм

Конфигурация клеммника



Тип	B5241-0
Идент. №	6904815
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, M8x1, угловой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuSn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, CuSn, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	цинк, GD-Zn
Уплотнитель	пластмасса, неопрен
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M11x0.75
Внешний диаметр кабеля	мин. 3.5... 5мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.25мм ²
Тип соединения	паяное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Электрические характеристики +20 °C

Напряжение [U _{max}]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 МОм

Механические и химические свойства

температура окружающей среды в состоянии покоя	-40 ... 85°C
---	--------------