



Круглый разъем M12 x 1
Розетка, прямая, под индивидуальные требования
B8141-0/PG9



- Пластиковая соединительная гайка
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- А-код
- 4-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

Конфигурация клеммника



Тип	B8141-0/PG9
Идент. №	6904901
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, Покрытие: optalloy
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	пластмасса, PA, черн.
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	PG 9
Внешний диаметр кабеля	мин. 6... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U_{max}]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 8 МОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C
Сертификаты	UL