



# M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый


## Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики

### HAS5131-0



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- IDC быстрое подключение
- 3-контакт.
- Диаметр кабеля 2.5...5.1 мм

#### Конфигурация клеммника



Тип	HAS5131-0
Идент. №	6905402
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборный соединитель, M8x1, прямой
Количество поля	3
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Внешний диаметр кабеля	мин. 2.5... 5.1мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.34мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 32 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-5 ... 50°C