



M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый
Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики
HAS5141-0



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- IDC быстрое подключение
- 4-контакт.
- Диаметр кабеля 2.5...5.1 мм

Конфигурация клеммника



Тип	HAS5141-0
Идент. №	6905403
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, M8x1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	металл, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Внешний диаметр кабеля	2.5... 5.1мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.34мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 32 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 МОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-5 ... 50°C