



Круглый разъем M12 x 1
Разборный соединитель, прямой
HAS8141-0



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- IDC быстрое подключение
- А-код
- 4-контакт.
- Метрическая резьба M12x 1
- Диаметр кабеля 4.0...5.1 мм

Конфигурация клеммника



Тип	HAS8141-0
Идент. №	6905406
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M12 x 1
Внешний диаметр кабеля	мин. 4... 5.1мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.34мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Основные данные	
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 32 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-5 ... 50°C