


Круглый разъем M12 x 1


Розетка, прямая, под индивидуальные требования

HA8141-16



- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- IDC быстрое подключение
- А-код
- 4-контакт.
- Резьба M12 x 1, метр.
- Пучок кабеля 6...8 мм

Конфигурация клеммника



Тип	HA8141-16
Идент. №	6905409
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Внешний диаметр кабеля	мин. 6... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.34...0.75мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 50 В
Допустимая нагрузка	6 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-5 ... 50°C