


Соединитель 7/8"


Розетка, прямая, под индивидуальные требования

B4151-0/11




- Для применения в сетях DeviceNet™/CANopen
- Винтовые клеммы
- 5-контакт.
- PG11 резьба
- Пучок кабеля 8.0...10.0 мм

Полевая шина



Источник питания



Тип	B4151-0/11
Идент. №	6914526
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, 7/8", прямой
Количество поля	5
Контакты	Бронза, CuSn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), черн.
Ручка	пластмасса, PBT(UL 94 V0), черн.
Соединительная гайка/винт	Алюминий, Al, анодированный
Резьбовое уплотнение	PG 11
Внешний диаметр кабеля	мин. 8... 10мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1.5мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Экран	нет
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 600 В
Допустимая нагрузка	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды в состоянии покоя	-25 ... 85°C
Сертификаты	UL