


сила кабеля:
Оболочка кабеля ТРЕ
WKM30-10M



- Кабель питания 3 x 0,83 мм², 3 x 18 AWG
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: желтый
- Диаметр оболочки: 6,2 мм
- УФ-стойкость
- Огнеупорное исполнение согласно CSA FT4
- Сертификат UL и CSA
- Соответствие директиве RoHS
- Класс защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67
- Open end
- прямой разъем "мама" 7/8"
- Длина кабеля: 10 м

Тип WKM30-10M
Идент. № 6915215

Разъем А-стороннее	Розетка, 7/8", угловой
Количество поля	2+PE
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, желтый
Ручка	пластмасса, TPU, желтый
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

Основные данные

Диаметр кабеля	6.2 +/-0.20мм
Длина кабеля	10 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	желтый
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU, GNYE
Ядро поперечного сечения	3x0.83мм ²
Порядок проводов литцендрата	19x0.25 мм

Электрические характеристики +20 °C

Допустимая нагрузка	9 A
Напряжение [Umax]	макс. 600 В

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C

Поперечное сечение проводника

