



Круглый разъем M12 x 1
Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики
CMBS8151-0



- А-код
- Металлический корпус
- Экранируемый
- Экранирующее кольцо
- С литым резьбовым кольцом
- Винтовые клеммы
- 5-контакт.
- Ввод кабеля 4 ... 6 мм
- Площадь поперечного сечения сердечника 0,14 ... 0,75 мм²

Конфигурация клеммника



Тип	CMBS8151-0
Идент. №	6930161
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, M12 x 1, прямой
Количество поля	5
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	металл, GD-Zn, никелированный
Соединительная гайка/винт	латунь, GD-Zn, никелированный
Внешний диаметр кабеля	мин. 6... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 125 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 МОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C