



**Круглый разъем M12 x 1
разборный разъем "мама", угловой
CMB8251-0**



- Металлический корпус
- Экранируемый
- Экранирующее кольцо
- С литым резьбовым кольцом
- Винтовые клеммы
- 5-контакт.
- Ввод кабеля 4 ... 6 мм
- Площадь поперечного сечения сердечника 0,14 ... 0,75 мм²

Конфигурация клеммника



| | |
|---|-------------------------------------|
| Тип | CMB8251-0 |
| Идент. № | 6930215 |
| Разъем А-стороннее | Разборная розетка, M12 x 1, угловой |
| Количество поля | 5 |
| Контакты | латунь, CuZn, золоченный |
| Подложка контактов | пластмасса, PA, черн. |
| Ручка | металл, GD-Zn, никелированный |
| Соединительная гайка/винт | латунь, GD-Zn, никелированный |
| Внешний диаметр кабеля | мин. 6... 8мм |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.14...0.75мм ² |
| Тип соединения | клеммник под винт/под зажим |
| Механический срок службы | > 100 Срок службы контактов |
| Степень загрязненности | 3 |
| Класс защиты | IP67, (привинчены друг к другу) |
| Электрические характеристики +20 °C | |
| Напряжение [U _{max}] | макс. 125 В |
| Допустимая нагрузка | 4 А |
| сопротивление изоляции | ≥ 10 ⁹ Ω |
| Прямое сопротивление | ≤ 3 МОм |
| Механические и химические свойства | |
| температура окружающей среды | |
| в состоянии покоя | -40 ... 85°C |