



**Соединительная система**  
**Y-разветвитель без кабеля, вилка M12 x 1 - 2 x розетки M8 x 1**  
**YB2-FSM4.4-2PKG3M**




- Вилка M12, 4-конт.
- Розетка M8, 3-конт.
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67

**Конфигурация контактов:**



**схема**



Тип	YB2-FSM4.4-2PKG3M
Идент. №	6930549
Соединительная коробка вводов/выводов	2 портов
<b>Разъем А-стороннее</b>	Вилка, 2 розетки, M12 x 1, M8 x 1 - M12 x 1
Количество поля	4/3
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	металл, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения!)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>температура окружающей среды</b>	
в движении.....	-30 ... 80°C