



**Соединительная система**

**Y-разветвитель без кабеля, вилка M8 x 1 - 2 x розетки M8 x 1  
YP2-MFS4-2MFK3**




- Вилка M8 x 1, 4-контактн.
- Разъем "мама" M8, 3-контактн.
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67

**Конфигурация контактов:**



**схема**



<b>Тип</b>	YP2-MFS4-2MFK3
<b>Идент. №</b>	6930553
<b>Соединительная коробка</b>	Вилка, 2 розетки, M8x1
Количество поля	4/3
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3/2
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения!)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Допустимая нагрузка	4 А
Напряжение [Umax]	макс. 30 В
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>температура окружающей среды</b>	
в движении.....	-30 ... 80°C