


Круглый соединитель 7/8"


Вилка, угловая, под индивид. требования

BS4231-0/9



- Металлическая соединительная гайка
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- 3-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

Конфигурация клеммника



Тип	BS4231-0/9
Идент. №	6933448
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, 7/8", угловой
Количество поля	3
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), черн.
Ручка	пластмасса, PBT(UL 94 V0), черн.
Резьбовое уплотнение	PG 9
Соединительная гайка/винт	металл, GD-Zn, никелированный
Внешний диаметр кабеля	6... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1.5мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 600 В
Допустимая нагрузка	12 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25 ... 85°C
Сертификаты	UL