



**Круглый разъем M12 x 1**  
**Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики**  
**BMS8141-0**



- А-код
- Металлическая соединительная гайка
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- 4-контакт.

**Конфигурация клеммника**



Тип	BMS8141-0
Идент. №	6933589
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборный соединитель, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	латунь, CuZn, Покрытие: optalloy
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	цинк, GD-Zn, никелированный
Внешний диаметр кабеля	мин. 2.5... 3.5мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 МОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C