




Аксессуары для соединителей

фланцевый соединитель вилка, витые жилы, монтаж сзади
EC-FSFD8-0,5/16

- Вилка M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж с задней панели
- Присоединение посредством много-жильных проводов
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:



Тип	EC-FSFD8-0,5/16
Идент. №	6934570

Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, M12 x 1, прямой
Количество поля	8
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA GF, черн.
Фланцевый корпус	латунь, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Длина кабеля	0.5 м
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
Ядро поперечного сечения	8x0.25mm ²

Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	2 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C