


Аксессуары для соединителей



фланцевый соединитель вилка, печатные контакты, монтаж сзади

EC-FSFDE3-P/16



- M12 x 1 фланец
- Степень защиты IP67
- Фланцевый корпус из нерж. стали
- Монтаж с задней панели
- Соединено через контакты под пайку
- Также доступны с контактами под пайку или проводным подключением

Конфигурация контактов:



Тип	EC-FSFDE3-P/16
Идент. №	6934583
Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, M12 x 1, прямой
Количество поля	3
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Основные данные

Электрические характеристики +20 °C

Напряжение [U _{max}]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Механические и химические свойства

температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C