

**Аксессуары для соединителей
фланцевая розетка с витыми жилами, фронтальный монтаж
EC-FKE3-0,5/16**

TURCK

Industrial
Automation



Тип EC-FKE3-0,5/16
Идент. № 6934595

Разъем A-стороннее	Фланец с выемкой, M12 x 1, прямой
Количество поля	3
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Длина кабеля	0.5мм
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU, BK
Ядро поперечного сечения	3х0.34мм ²

Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	$\geq 10^8 \Omega$
Прямое сопротивление	$\leq 5 \text{ м}\Omega$

Механические и химические свойства

температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C

- M12 x 1 фланец
- Степень защиты IP67
- Фланцевый корпус из нерж. стали
- Монтаж на передней панели
- Соединение посредством многожильных проводов
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:

