




Аксессуары для соединителей фланцевая розетка с витыми жилами, фронтальный монтаж EC-FK5-0,5/16



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Присоединение многожильными проводами
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:



Тип	EC-FK5-0,5/16
Идент. №	6934598
Разъем А-стороннее	Фланец с выемкой, M12 x 1, прямой
Количество поля	4+PE
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.5 м
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения	4x0.34мм ²
Ядро поперечного сечения	1x0.5мм ²
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C