


Аксессуары для соединителей



фланцевая розетка с витыми жилами, фронтальный монтаж

EC-FK8-0,5/16



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Присоединение многожильными проводами
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:



Тип	EC-FK8-0,5/16
Идент. №	6934602

Разъем А-стороннее	Фланец с выемкой, M12 x 1, прямой
Количество поля	8
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Длина кабеля	0.5 м
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
Ядро поперечного сечения	8x0.25mm ²

Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	2 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C