


Аксессуары для соединителей



фланцевая вилка с витыми жилами, фронтальный монтаж

EC-FS3-0,5/16



- Вилка M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Присоединение многожильными проводами
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:



Тип	EC-FS3-0,5/16
Идент. №	6934612
Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, M12 x 1, прямой
Количество поля	3
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA GF, черн.
Фланцевый корпус	латунь, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.5 м
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU, BK
Ядро поперечного сечения	3x0.34мм ²
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C