


# Круглый разъем M16 x 0,75


## Розетка, прямая, под индивидуальные требования

### БК12-0



- Под пайку
- 12-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

#### Конфигурация клеммника



Тип	БК12-0
Идент. №	6934741
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборная розетка, M16 x 0,75, прямой
Количество поля	12
Контакты	Бронза, CuSn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PBT UL94-V0, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	цинк, GD-Zn, никелированный
Резьбовое уплотнение	PG 9
Внешний диаметр кабеля	мин. 6... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.25мм <sup>2</sup>
Тип соединения	паяное соединение
Механический срок службы	> 500 Срок службы контактов
Степень загрязненности	1
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	3 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 95°C