



- Модуль чтения/записи носителей RFID
- Мобильный терминал с антенной HF
- С 1D лазерным сканером штрихкода
- Функция клавиатуры (HID) для беспроводной передачи считанных данных через Bluetooth
- Интерфейс радиосигнала WLAN 802.11 b/g и Bluetooth
- Вкл. док. станцию, адаптер питания, ПК интерфейс и USB кабель
- Рукоятка

Тип	PD-IDENT-HF-RBSUP
Идент. №	7030461
Температура окружающей среды	-10...+50 °C
Температура хранения	-20...+70 °C
Передача данных	индуктивная связь
рабочая частота	13,56 МГц...
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 15693
Характеристики устройства	ARM9, 200 МГц...
Методы	8MB Flash ROM; 64MB RAM
Дисплей	1.45", 160 x 128
Клавиатура	19 Клавиши
Емкость батареи	1500 мАч
Связь по	Bluetooth Class II, WLAN 802.11a/b/g
ПО в комплекте	ОЕМ демонстрационное ПО, ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK))
относительная система	доступно для бесплатного скачивания Linux
Штрихкод	1D лазер
Особенности	Функция клавиатуры (HID) через Bluetooth Функция клавиатуры (HID) через USB кабель
Тип соединения док-станции	USB HID USB (последовательный) USB накопитель
Размеры	138x56x120мм
Материал корпуса	Пластмасса, серый
Класс защиты	IP54