



- Ручной терминал
- 2D сканер штрих-кодов (для чтения 1D и 2D штрих-кодов)
- Системное ПО Windows Embedded CE 6.0
- Индивидуальное программное решение по запросу
- Интерфейс WLAN 802.11a/b/g/n и Bluetooth
- Степень защиты IP65
- Выдерживает многократное падение на гладкий бетон с высоты 1,5 м
- Вкл. рукоятку, док. станцию, адаптер питания, USB кабель
- Опционально по запросу: ПО для разработки (SDK)

<b>Тип</b> Идент. №	PD-IDENT-S2D-WBTA 7030626
<b>Температура окружающей среды</b> Температура хранения	-20...+50 °C -40...+60 °C
<b>Характеристики устройства</b> Мемору Дисплей Клавиатура Емкость батареи	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz 4GB Flash ROM; 512MB RAM 3.7", 640 x 480, Сенсорный дисплей 55 Клавиши 4400 мАч
<b>Связь по</b>	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
<b>ПО в комплекте</b>  относительная система	ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания  Windows Embedded CE 6.0
<b>Штрихкод</b>	2D камера-считыватель штрих-кодов (для чтения 1D и 2D штрих-кодов)
<b>Тип соединения док-станции</b>	USB (последовательный)
<b>Размеры</b> Материал корпуса	260x100x50мм Пластмасса, черн.
<b>Класс защиты</b>	IP65