



## Принадлежности для кабелей приводов/датчиков переходник от разъема "папа" M 12x1 к разъему "мама" M 8x1 FSM3-SKP3




- Прочный, адаптер с пластиковым покрытием
- M12 x 1 вилка - M8 X 1 розетка
- 3-контакт.
- Степень защиты IP67
- Напряжение: 60 В
- Допустимая нагрузка: 4 А
- Температура: -30...+90 °С
- контрольный переходник на клапан зажима крепленный в поле

### Схема подключения



### схема



<b>Тип</b>	FSM3-SKP3
<b>Идент. №</b>	8008079
<b>Разъем А-стороннее</b>	Вилка, M12 x 1, прямой
Количество поля	3
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
<b>вилка</b>	разъем "мама", M8x1, прямой
Количество поля	3 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU, черный
Ручка	пластик, TPU, Син.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения!)
<b>Электрические характеристики +20 °С</b>	
Напряжение [Umax]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C