

Модульная стойка MT16-2G состоит из системной платы и системы полозьев для установки модулей (корзины для модулей). Можно установить 2 шлюза, 2 блока питания и 16 модулей ввода/вывода. Могут быть подключены до 128 дискретных входов/выходов или 64 аналоговых или в смешанном варианте.

Все модули могут быть подключены/отключены в запитанном состоянии без прерывания передачи данных. Это также действительно для дублированных шлюзов и блоков питания.

Модульная стойка имеет комбинированную взрывозащиту Ex e и Ex i и поэтому может использоваться в зоне 1.


Питание модулей на системной плате ограничено для предотвращения искрения. Это позволяет горячую замену модулей excom® установленных в зоне 1.

Алюминиевая система стоек является литой конструкцией, таким образом обеспечивая, высокую устойчивость и с отличные защитные качества. Модульная стойка предназначена для монтажа на панель или на 19" стойку.


- **Модульная стойка для размещения 16 модулей ввода/вывода, 2-х шлюзов и 2-х блоков питания**
- **Клеммные терминалы для подключения периферии доступны в разделе аксессуаров**

Тип	MT16-2G
Идент. №	9100687
соответствует	
Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно PTB 00 ATEX 2194 U	
сертификату соответствия	
Маркировка устройств	Ⓔ II 2 (1) G Ex eb ib [ia] IIC T4
Слоты	
DC питание	2
Шлюз	2
Модули ввода/вывода	16
Сечение проводников	
	1.5 мм ²
Подключение к PROFIBUS шине	
Адрес сети	2 x 9-пин Sub-D 3 десятизначных кодовых поворотных переключателя
Материал корпуса	Алюминиевый профиль
Тип монтажа	Настенный монтаж
Класс защиты	
Температура окружающей среды	IP20 -20...+70 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 95 % на 55 °C в соотв.с EN 60068-2
Испытание на виброустойчивость	в соответствии с IEC 60068-2-6
Испытание на ударостойкость	в соответствии с IEC 60068-2-27
ЭМС	по EN 61326-1 (2006) по Namur NE21 (2007)
MTTF	1211 в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Размеры	440 x 260 x 130 мм
Масса	3,16 kg г
Разрешения	
	ATEX

Размеры



Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
STB16-4RS/1,5-BU	9909622	Комплект 16 шт.: 4-контакт. клеммный блок, винтовые клеммы, синий	
STB16-4RC/1,5-BU	9909623	Комплект 16 шт.: 4-контакт. клеммный блок, зажимные клеммы, синий	