



STRUMENTAZIONE DIGITALE

DIGITAL INSTRUMENTS



Termoregolatori programmabili Programmable temperature controllers



- **Termoregolatori monodirezionali a 5 cifre**
5 digits monodirectional temperature controllers
- **Dimensioni: TXM1 = 48 x 48 x 100 mm, TXM60 = 48 x 96 x 100 mm, TXM61 = 96 x 48 x 100 mm**
Dimensions: TXM1 = 48 x 48 x 100 mm, TXM60 = 48 x 96 x 100 mm, TXM61 = 96 x 48 x 100 mm
- **Visualizzazione: lettura e passi di programma**
Display: reading and setup steps
- **Modelli solo visualizzati**
Indicators only
- **Tastiera di programmazione: TXM1= 4 tasti, TXM6= 3 tasti**
Programming keyboard: TXM1= 4 keys, TXM6= 3 keys
- **Ingressi programmabili per termocoppie e termoresistenze**
Thermocouple and thermoresistance inputs programming
- **Programmazione della virgola**
Point programming
- **Programmazione scala termometrica**
Set thermometer programming
- **Programmazione del reset**
Reset programming
- **Programmazione delle soglie e cicli di allarme**
Set mode and alarm cycles programming

Caratteristiche - Features

Modelli / Models	TXM10	TXM60	TXM61
Dimensioni (morsettiere incluse) / Dimensions (terminal included)	48 x 48 x 90 mm	48 x 96 x 100 mm	96 x 48 x 100 mm
Dima di foratura / Panel cut-out	45,5 x 45,5 mm	45,5 x 92,3 mm	92,3 x 45,5 mm
Alimentazione / Power supply	24 Vca / Vac - 110 Vca / Vac - 230 Vca / Vac - 15 ÷ 30 Vcc / Vdc		
Sonde d' ingresso / Input sensors	PT100 (600 °C max) J (600 °C max) K (1000 °C max)		
Uscite relè / Relays output	2 x 2 A 250 Vca / Vac + 1 SSR PNP	2 x 2 A 250 Vca / Vac	2 x 2 A 250 Vca / Vac
Contenitore / Housing	PVC DIN 43700 nero / black		
Pannello frontale / Frontal panel	Policarbonato / Polycarbonate		
Gradi di protezione / IP rating	IP54		

Riferimenti / References

Dimensioni Dimensions			Alimentazione Power Supply	Termoregolatore Orizzontale Horizontal temperature controller	Termoregolatore verticale Vertical temperature controller
A	B	C			
48 mm	48 mm	100 mm	24 Vca / Vac	TXM10/24	-
48 mm	48 mm	100 mm	110 Vca / Vac	TXM10/110	-
48 mm	48 mm	100 mm	230 Vca / Vac	TXM10/220	-
48 mm	48 mm	100 mm	24 Vcc / Vdc	TXM10/24VDC	-
96 mm	48 mm	100 mm	24 Vca / Vac	TXM61/24	-
96 mm	48 mm	100 mm	110 Vca / Vac	TXM61/110	-
96 mm	48 mm	100 mm	230 Vca / Vac	TXM61/220	-
96 mm	48 mm	100 mm	24 Vcc / Vdc	TXM61/24VDC	-
48 mm	96 mm	100 mm	24 Vca / Vac	-	TXM60/24
48 mm	96 mm	100 mm	110 Vca / Vac	-	TXM60/110
48 mm	96 mm	100 mm	230 Vca / Vac	-	TXM60/220
48 mm	96 mm	100 mm	24 Vcc / Vdc	-	TXM60/24VDC

Per maggiori informazioni consultare il datasheet "txm10.pdf", "txm6_.pdf" presente sul sito web: www.selet.it / For more information see datasheet "txm10.pdf", "txm6_.pdf" on this web site: www.selet.it

